



GAŚNICA PROSZKOWA



W razie pożaru należy



1. Zdjąć gaśnicę z wieszaka.



2. Podbiec z gaśnicą w kierunku ognia.



3. W pobliżu ognia uruchomić gaśnicę przez wyciągnięcie zawlecзки i naciśnięcie dźwigni uwalniającej proszek.



4. Strumień proszku skierować w ogień, naciskając przycisk.

UWAGA : Manometr wskazuje utrzymywanie się stałego ciśnienia w gaśnicy.



HYDRANT

W razie pożaru należy :



1. Otworzyć drzwiczki, zrywając plombę.



2. Chwycić prądownicę i podbiec z nią do ognia, rozwijając wąż, wyrównać skręty i załamania węża.



3. Otworzyć zawór przez obrócenie kółka w lewo.



4. Strumień wody skierować w ogień.

UWAGA : Hydrantu nie wolno używać do gaszenia instalacji elektrycznych pod napięciem.



HYDRANT

W razie pożaru należy :



1. Otworzyć drzwiczki, zrywając plombę.



2. Chwycić prądownicę i podbiec z nią do ognia, rozwijając wąż, wyrównać skręty i załamania węża.



3. Otworzyć zawór przez obrócenie kółka w lewo.



4. Strumień wody skierować w ogień.

UWAGA : Hydrantu nie wolno używać do gaszenia instalacji elektrycznych pod napięciem.

